

# Stampare il rotolo! ... mai stato tanto facile!



# **ETICHETTE ORO/ARGENTO/BIANCA**









Printek introduce sul mercato l'innovativo sistema per stampa a caldo di etichette chiudipacco prefustellate in bobina, braccialetti identificativi per discoteche e villaggi turistici, parchi acquatici, nastri personalizzati per confezionamento pacchi regalo sia in doppio raso che in polipropilene, coronelle per corone funebri, lanyard ect.



### **DESCRIZIONE**

La ME340 e la TA300 sono le più recenti stampanti da banco introdotte da Printek nella gamma di stampanti per etichette a trasferimento termico. Il prezzo è assolutamente competitivo, ma le sue prestazioni sono decisamente eccellenti, la garanzia è di 2 anni. Si caratterizza per la presenza di due motori che possono far avanzare 300 metri di nastro e rotoli di etichette di grande diametro. Inoltre il meccanismo di stampa può essere rimosso dal corpo della stampante e funzionare separatamente, in modo da poter essere applicato a distributori automatici o sistemi di stampa e applica.

## CARATTERISTICHE

- Processore RISC da 200 MHZ a 32-bit con memoria SDRAM da 8MB e FLASH da 4MB
- Caratteri True Type internamente dimensionabili
- A bordo stampante, il firmware TSPL-EZ™ emula pienamente i linguaggi TPLE e TPLZ
- Doppia motorizzazione per nastro ed etichette 300 metri di nastro su anima da 25,4mm (lato inchiostrato esterno)
- Bobina etichette all'interno da 127mm Ø, in opzione portarotolo esterno per bobine da 203mm Ø, anima da 76mm
- Velocità di stampa 101,6mm/sec.
- USB 2.0
- Windows drivers
- Software per creazione etichette e template per etichette e nastri
- Tutte le stampanti PRINTEK hanno la garanzia di 2 anni
- La testa di stampa è garantita 12 mesi o 25 km

## MERCATI

#### Attività commerciali

- Etichette chiudipacco
- Etichette prezzi
- · Etichette bomboniere
- Etichette fiorai
- Nastri personalizzati
- · Cartellini per gioiellerie
- Coronelle funebri

### Intrattenimento - Villaggi turistici

- Braccialetti identificativi
- Lanyard

### Manifattura e Magazinaggio

- Etichette di spedizione e di entrata
- · Etichette per confezioni
- · Etichette di identificazione
- · Etichette per scaffali
- Biglietteria

#### Sanità

- Identificazione paziente
- · Identificazione campioni

## **SPECIFICHE**

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Contattare il venditore per informazioni.



## Fenix srl

viale Chiatante ang. viale Portogallo 73100 Lecce www.printek.it - info@printek.it tel. 0832 240054

Modello	TA300
Risoluzione	300 DPI
Metodo di stampa	Trasferimento di nastro e Termica Diretta
Velocità di stampa	fino a 76 mm/sec
Larghezza di stampa	104 mm
Lunghezza di stampa	1,016 mm
Carrozzeria	Plastica ABS
Dimensioni	224 mm (W) x 186 mm (H) x 294 mm (D)
Peso	2.45 kg
Rotolo Etichette	127 mm (5°) ø
Nastro	lungo 300mtl, max, Ø 67mm, anima da 25,4mm (lato inchiostrato esterno)
Larghezza nastro	40 mm ~ 110 mm
Processore	32-bit RISC CPU
Memoria	4 MB FLASH     8 MB SDRAM     Sede per SD card di espansione memoria FLASH
Interfaccia	USB 2.0 (full speed) RS-232C (2400 - 115200 bps) (opzione da fabbrica) Centronics (SPP mode) (opzione da fabbrica) Ethernet interna, 10/100 Mbps (opzione da fabbrica)
Potenza	Ingresso: AC 100-240V     Uscita:DC 24V 2,5A, 60W
Comandi, pulsanti	1 comando di avvio, 1 pulsante avanzamento carta & LED
Sensori	Interspazio (a trasmissione/scarto 4mm dal centro, spostabile Banda nera (a riflessione), registrabile Presenza nastro Testina di stampa aperta
Orologio in tempo reale	Standard
Fonts interni	8 fonts in bit map alfanumerici     Monotype Imaging® true type font engine con un font CG Triumvirate Bold Condensed dimensionabile
Codici a barre	1D bar code Code 39, Code 93, Code 1 28 UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, AN-13, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11 D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code
Rotazione font e codici	0, 90, 180, 270 gradi
Set di comandi	TSPL-EZTM
Carta accettata	In continuo, fustellata, con banda nera, in fan-fold, con foro (avvolgimento esterno/interno)
Larghezza carta	25.4 ~ 118 mm
Spessore carta	0.06 ~ 0.254 mm
Diametro anima	25.4 mm~38 mm
Lunghezza etichetta	10 ~ 2794 mm 10 ~ 1016 mm
Ambiente	In funzione: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% senza condensa
	In stoccaggio: -40 ~ 60°C, 10~ 90% senza condensa
Sicurezza	FCC Class A, CE Class A, CCC, CB
Certificazioni ambientali	Conforme a RoHS, WEEE
Accessori	CD con software Windows per creazione etichette Guida per installazione rapida Cavo USB Cavo Alimentazione Trasformatore universale esterno Alberino per rotolo etichette Iberino per bobina nastro (2) Anima in cartone per recupero nastro
Garanzia	Stampante: 2 anni Testa di Stampa: 25 Km o 12 mesi Controrullo: 50 km
Opzioni da fabbrica	RS-232C Display grafico LCD retroilluminato 128x64 pixel Centronics Interfaccia interna Ethernet (10/100 Mbps) Interfaccia interna Ethernet (10/100 Mbps)
Accessori opzionali	Modulo di spellicolamento     Taglierina a ghigliottina per taglio completo o parziale     Portarotolo esterno
	Riawolgitore manuale